

Masina de carotat

EC2800



Comanda prin
cablu pentru test

Utilizare:

Pentru a da gauri in zidarie, beton si beton armat

Caracteristici:

Protectie suprasarcina

Cremaliera din otel ce-i confera o stabilitate marita
Inaintarea masinii se face pe cremaliera, manerul
din otel este usor detasabil si poate fi pozitionat
atat pe stanga cat si pe dreapta.

Suplimentar manerul poate fi pozitionat pe o a 2-a
conexiune cu reductie pentru cazurile in care este
necesara o inaintare precisa.

Zgomot si vibratii scazute

2 trepte de turatie

4 conexiuni cu filetate pentru o stabilitate marita

Poate fi utilizat cu sau fara aspirator umed



Masina de carotat	EC2800
Dimensiune maxima carota	Ø 400 mm (zidarie)
Dimensiune max. carota	Ø 255 mm (beton)
Putere motor	2800W
Voltaj	230V / 50Hz
Turatie motor treapta 1	920 rpm
Turatie motor treapta 2	500 rpm
Greutate	38 kg

Carote disponibile:

- Ø 42 mm
- Ø 50 mm
- Ø 102 mm
- Ø 127 mm
- Ø 132 mm
- Ø 202 mm
- Ø 254 mm
- Ø 350 mm
- Ø 400 mm
- Ø 450 mm
- Ø 500 mm



Distribuitor local