

BE 850-2 MAȘINĂ GĂURIT METAL



- Sistem Vario-Thaco-Constamatic (VTC) pentru turație reglabilă, constantă în sarcină;
- Modul selectabil "impuls" pentru îndepărtarea șuruburilor rigide și pentru găurirea pe suprafețe netede;
- Carcasă robustă din aluminiu turnat din fontă pentru o disipare optimă a căldurii și o durată lungă de viață;
- Buton rotativ de selectare a vitezei;
- Cutie de viteze cu două viteze;
- Ambreiajul de siguranță Metabo S-automatic: decuplarea mecanică a dispozitivului de acționare pentru o funcționare sigură, în cazul în care burghiul se oprește în mod neașteptat;
- Mâner cu suprafață de prindere moale și antiderapantă;
- Legatura transversală a periilor rotative de cărbune pentru o performanță maximă chiar și pentru funcționarea în sensul acelor de ceasornic, de ex. pentru îndepărtarea șuruburilor rigide;
- Motor Metabo Marathon cu protecție împotriva prafului pentru o durată lungă de viață;
- Rotație în sens orar și antiorar;
- Arbore cu locaș hexagonal pentru bituri;
- Bilă de protecție a cablului de alimentare pentru o libertate optimă de mișcare când lucați.
- Indicator de uzură pentru peria de carbon.



Cuplu maxim:	36 Nm / 14 Nm
Diametru găurire pentru:	
- Oțel	13 mm / 8 mm
- Lemn moale	40 mm / 25 mm
Turație:	0 – 1.100 rot/min / 0 – 3.100 rot/min
Putere motor:	850 W
Tensiune alimentare:	230 V / 50 Hz
Filet ax mașină:	½ " - 20 UNF
Adaptor mandrină:	1,5 – 13 mm
Masă (fără cablu de alimentare):	2,6 kg

Dotare standard:

Mandrină cu cheie, cheie mandrină, mâner lateral.