

HR2653T

Turație:	0-1200rpm
Capacitate găurire beton/oțel /lemn/cu coroană:	26/13/32/68mm
Nivel presiune acustică (mers în gol):	92dB(A)
Nivel putere sonoră (mers în gol):	103dB(A)
Vibrații (metal/beton):	2,5/11,5m/s ²
Putere absorbită:	800W
Frecvență bătăi:	0 - 4600min ⁻¹
Energie de impact (EPTA):	2,2J
Greutate (EPTA) (kg):	4,4kg



- Sistem de extracție a prafului încorporat prevăzut cu filtre HEPA pentru eficiență de extracție de 99,75% din particule.
- Funcția AVT (Anti-Vibration Technology) reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Port telescopic ce acceptă lungimi de burghie de până la 190 mm.
- Ajustarea lungimii de lucru a burghiului printr-o simplă apăsare de buton.
- Echipat cu două mandrine (SDS-PLUS și mandrină rapidă). Mandrina rapidă permite schimbarea ușoară a accesoriilor.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.