

## Fișă tehnică BT1008866



BT1008866  
**PCS-HP15 Pompa pentru gleturi si  
zugraveli, debit 6 l/min., motor  
2200W**



### Descriere

#### Caracteristici:

- Pompă de înaltă presiune cu surub, perfect potrivită pentru atomizarea și aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare și finisare, aplicarea perfectă a straturilor finale de finisare var/vopsea sau stucco decorativ, a tencuielilor decorative cu granulație până la 1,5 mm și a membranelor izolante pe baza de solvenți sau bitum;
- Performanță ridicată: Sistemul electric 230 V echipat cu inverter și program de lucru manual sau automat, este reglabil continuu și impresionează prin puterea mare de livrare de până la 6 l / min (în funcție de consistența materialelor aplicate);
- Snec de înaltă performanță care asigură o presiune de până la 120 bar, datorită căreia nu este necesară utilizarea unui compresor de aer (pentru gleturi și var/vopsea), implică maximă comoditate și liniște în șantier;
- Aplicare perfectă cu ajutorul pistolului de pulverizare și a diverselor duze airless compatibile (duza maximă 0,045");
- Compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru șantier, container generos pentru material, capacitate 57 l, realizat din oțel inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi în șantiere
- Întreținere redusă, curățare doar la sfârșitul programului, operare simplă, sigură și extrem de silențioasă;
- Garanție 24 Luni , servicii gratuite demo și punere în funcțiune, service la nivel național.

#### Echipare standard:



- 1 x Snec (rotor+stator JET 2);
- 1 x Furtun material 15m, Ø 16 mm;
- 1 x Cablu comanda electrica 10 m;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Kit filtrare pe furtun Mesh 18 (mediu) - suportul pentru filtru se va monta pe furtun înaintea pistolului;
- 1 x Manometru;
- Cutie de scule ce conține:
  - 1 x Cheie 17
  - 2 x Chei fixa 22/32 și 27/38
  - 1 x Clește multigrip
  - 3 x Imbus Ø 2, 5 și 8
  - 2 x Bureti de curățare
  - 1 x Perie de curățare
  - 1 x Lichid pentru depozitare (1L) \*

Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vascozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

## Caracteristici

Debit material	6/l min
Granulație max.	1-2 mm**
Presiune max. lucru	120 bar
Capacitate rezervor material	57 l
Putere motor	2, 2 kW
Voltaj	230 V / 50 Hz
Tip motor	Electric
Greutate	62 kg
Dimensiuni echipament (Lxlxh)	1.130x610x780 mm
Tip pompa	Cu snec (surub)