

Fișă tehnică IM1106005



IM1106005
**Koine 4, debit material 22 l/min.,
motor 400V, 7.75 kW, distanta
maxima de pompare 25 m**



Descriere

Masinele de tencuiala Imer se livreaza echipate de serie gata de functionare

Motoare de clasa S1 pentru uz profesional in mod continuu

Koine 4 - pentru materiale preamestecate (exclusiv la sac sau siloz) pe baza de: var - ciment, ipsos, izolanti

Echipare de serie:

- Compresor electric cu membrana
- Cos tronconic cu camera de amestecare
- Motoreductor malaxor si pompa apa
- Gratar detasabil cu rupere a sacului
- Manometru la iesire material
- Pompa apa autoamorsanta
- Instalatie de apa cu fluxometru
- 4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
- Stator si rotor 6-3 orange
- 40m cablu cu stecher 16A
- 40m furtun apa
- 16m furtun aer
- 15m furtun mat
- Comenzi ergonomice si display cu leduri
- Comanda pneumatica la distanta
- Lance sprituire
- Deflectoare
- Burete spalare



- Rascheta
- Caseta accesorii

Caracteristici

Debit material	22 l/min.
Distanta maxima de pompa	25 m
Inaltime max. pompa	50 m (furtun diam. 35mm)
Inaltime de incarcare	900 mm
Tip motor	Electric
Putere motor electric	7.75 kW
Voltaj	400V / 50 Hz
Putere malaxor	5.50 kW
Debit compresor aer	250 l/min.
Putere compresor	75 kW, 0
Capacitate rezervor material	110 l
Nivel zgomot	