

Fișă tehnică IM1106307



IM1106307
Koine 3.1, debit max. material 17 l/min., motor 230V, 3.4 kW, distanta maxima de pompare 25 m



Descriere

Utilajele de pompare monofazate Imer beneficiaza de sistem de comanda si control cu afisaj digital si autodiagnoza

Masinele de tencuiala Imer se livreaza echipate de serie gata de functionare

Montare-demontare in doar 5 minuate!

Demontabila in 4 module pentru un transport usor

Echipare de serie:

Stator si rotor D5-2.5 Monoflex (violet)

Racord direct pentru conducta suport material DN35 F

Manometru material

Panou de control cu inverter IMER A1

Comanda de la distanta

6 viteze selectabile în modul uscat

Reglarea progresivă a vitezei de pompare în modul umed

Afișaj interactiv cu coduri alfanumerice



Compresor cu membrană IM250 integrat

Pompa autoamorsanta Calpeda NGX2 din otel inoxidabil

Sistem de apă cu debitmetru și drenaj antiîngheț

Sistem Easy start

Cablu electric de 20 m cu priza de 16 A

20 m furtun apa Ø 19 mm

16 m furtun aer Ø 13 mm

15 m furtun material Ø 25 mm

Lance pentru premix DN 25 cu defletoare

Caracteristici

Motor electric	230V - 50Hz
Capacitate compresor	250 l/min.
Putere malaxor	2.2 kW
Putere compresor	0.75 kW
Capacitate rezervor material	75 l
Nivel zgomot	<76 dB (A)
Inaltime de incarcare	1000 mm
Greutate totala utilaj	159 kg
Putere max. instalata	3.4 kW
Distanta maxima de pompare	15 m
Dimensiuni LxIxh mm	1.060 x 660 x 1.500