

Fișă tehnică IM1106308



IM1106308
**Koine 3.1 Coat, debit max. material
17 l/min., motor 230V, 4.9 kW,
distanța maximă de pompare 25 m**



Descriere

Utilajele de pompare monofazate Imer beneficiaza de sistem de comanda si control cu afisaj digital si autodiagnoza

Masinele de tencuiala Imer se livreaza echipate de serie gata de functionare

Montare-demontare in doar 5 minute!

Demontabila in 4 module pentru un transport usor

Echipare de serie:

Stator si rotor D5-2.5 Monoflex (violet)

Racord direct pentru conducta suport material DN35 F.

Manometru material

Panou de control cu inverter IMER A1

Comanda de la distanta

6 viteze selectabile în modul uscat

Reglarea progresivă a vitezei de pompare în modul umed

Afișaj interactiv cu coduri alfanumerice



Compresor cu piston Fini VKM 402 integrat

Pompa autoamorsanta Calpeda NGX2 din otel inoxidabil

Sistem de apă cu debitmetru și drenaj antiîngheț

Sistem Easy start

Cablu electric de 20 m cu priza de 16 A

20 m furtun apa Ø 19 mm

16 m furtun aer Ø 13 mm

15 m furtun material Ø 25 mm

Pistol pentru netezire cu defletoare + pistol DN 25

Caracteristici

Motor electric	230V - 50Hz
Capacitate compresor	250 l/min.
Putere malaxor	2.2 kW
Putere compresor	0.75 kW
Capacitate rezervor material	75 l
Nivel zgomot	<76 dB (A)
Înălțime de încărcare	1000 mm
Greutate totală utilaj	159 kg
Dimensiuni utilaj Lxlxh (mm)	1.060 x 660 x 1500
Distanța maximă de pompare	25 m