

Fișă tehnică 8033679030308



8033679030308

**Step 120 GR-M trifazic 400V-50Hz -
cu malaxor si tractabila, debit maxim
material 35 l/min., dist. de pompare
orizontal/vertical 60/30**



Descriere

Utilaj complet echipat, gata de lucru, include:

- Motor electric 230V/400-50Hz, putere 4,8kW,
- Compresor cu membrana 250L-310L/min,
- Gratar cu vibrator
- Kit tractare auto,
- Malaxor planetar cu descarcare inferioara
- 30m furtun material diam. 35mm,
- 31m furtun aer diam. 13mm,
- Lance tencuiala

Pompa de tencuiala se poate folosi atat pentru tencuieli mecanizate, avand la baza un material traditional (nisip in combinatie cu ciment, var, Multibat, Tenco, etc.), cat si pentru tencuieli pe baza de mortare/gleturi ambalate la sac (preamestecate). Toate materialele introduse in acest utilaj necesita o amestecare cu apa inainte de a fi introduse in cuva utilajului. Acestea pot fi amestecate intr-o betoniera sau in malaxorul optional ce poate fi montat de supra cuvei de incarcare a pompei.

Echipare de serie:

- Motor electric si compresor cu membrana
- Pompa cu surub pentru transport tencuiala traditionala
- Lancie pentru aplicare material clasic sau preamestec
- Panou de comanda si pregatire pentru comanda de la distanta
- 30 m (20+10)furtun cu cuplaje rapide diam 13 mm pentru aer



- Sita incarcare cu vibratii
- Caseta accesorii Snec (sistem de transfer material) IM25
- Beneficiaza de doua trepte de putere a motorului: 3.6 si 4.8 kW si implicit reglarea debitului

Caracteristici

Inaltime de incarcare fara/cu malaxor	435 / 950 mm
Dist. de pompare orizontal / vertical	60 / 30 m
Putere compresor	0.75 kW
Capacitate rezervor material	120 l
Granulometrie maxima suportabila	8 mm
Motor electric	400V - 50Hz
Debit material	17 / 35 l/min.
Putere motor viteza 1 / 2	3.6 / 4.8 kW
Capacitate compresor	310 l/min.
Greutate malaxor	124 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh inclusiv malaxor	2040x820x1275