

KHE 2644 CIOCAN COMBI



- Funcție de oprire a percuției pentru găurire;
- Funcție de oprire a rotației pentru dăltuire;
- Funcționare stânga/dreapta;
- Pornire lină „electronic soft start” pentru găuriri de precizie;
- Mecanism de percuție de înaltă calitate montat în carcasă din aliaj de aluminiu;
- Întrerupător blocabil pentru dăltuire continuă;
- Variator electronic de turație „Vario V-electronics”;
- Ambreiaj de limitare a cuplului Metabo S-automatic, ce decuplează mecanic motorul dacă se blochează burghiul.

Cuplu maxim:	13 Nm
Diametru găurire pentru:	
- Beton	26 mm
- Zidărie (cu carota)	68 mm
- Oțel	13 mm
- Lemn moale	30 mm
Turație la mers în gol:	0 – 1.230 rot/min
Putere motor:	800 W
Turație la sarcină nominală:	880 rot/min
Frecvență max. percuții:	5.400 /min
Putere de impact:	171 J/s
Prindere sculă:	SDS-plus
Masă (fără cablu):	2,9 kg

Dotare standard:

Mandrină SDS-plus, mâner lateral, tijă de măsurare a adâncimii, valiză din plastic pentru transport.