



Caracteristici:

- ✓ Catarg telescopic galvanizat de 8,5 m cu sistem hidraulic de ridicare;
- ✓ Rotire catarg 359°;
- ✓ 4 faruri LED x 160W;
- ✓ Fiecare lampă dispune de propriul său comutator On/Off;
- ✓ Încărcarea automată a bateriei de la generator extern sau rețea electrică;
- ✓ Sistem de încărcare de 12 ore;
- ✓ Invertor cu unitate de control;
- ✓ Proiectoare cu dimmer/intensitate iluminare (100% - 60% -50% -30%);
- ✓ 12 baterii de 400 A / h fiecare;
- ✓ Durată de viață a bateriei de 12 ani sau 400 de cicluri DoD 80%;
- ✓ Trailer tractare, omologat rutier (cu o singură punte de mare viteză și remorcă cu suspensie);
- ✓ 4 stabilizatori reglabili pe înălțime și retractabili;
- ✓ Uși cu încuietoare.

BATTRIX T19B date tehnice

Suprafață iluminată		3.000 mp - 10 lux
Tip lumini		MultiLED
Catarg		Hidraulic
Faruri LED		4 x 160 W
Lumeni		81400
Performanță		
Frecvență	Hz	50
Voltaj	V	230
Puter	kW	3
Temperatură de lucru	°C	-20/+50
Nivel zgomot	dB	0
Baterie		
Model		AGM 12 x 400 A/h 12h timp încărcare
Autonomie		
Autonomie	ore	60 ore la 30% putere
Catarg		
Rotire	°	35
Înălțime maximă	m	9
Rezistență la vânt	Km/h	8,5
Structură		11
Trailer		0 Integrat
Bază		
		Rezervor cu bazin de retenție
Livrare		
Dimensiuni	mm	2.330 x 1.470 x 2.450
Greutate	Kg	950



Distribuitor local

EUROTECH
cu oameni serioși

Adresa : Splai Bahlui Mal Stâng 25B, Iasi
Vânzări: 0232.231.435
sales@eurotech-iasi.ro

BATTRIX



CARACTERISTICI FARURI

- Corp robust din aluminiu turnat sub presiune cu 4mm sticlă;
- Radiator: matriță din aluminiu integrată în corp
- LED: Putere mare
- Culoare alb neutru (nw)
- Durată de viață: > 50.000 h
- Temperatura culorii: 5.700K
- Indicele de redare a culorilor Ra > 70
- Risc foto biologic: clasa RG 0
- Dispozitiv extern de alimentare a farurilor, ce împiedică supraîncălzirea și sporește performanțele acestora
- Alimentare: 90-305V 50 Hz;
- Ta: - 40 ... + 35 ° C
- Factor de protecție IP 67
- Clasa I
- IK 08

Domenii de utilizare



Construcții



Urgențe



Zone greu accesibile



Șantiere de extracție a gazelor, uleiurilor și minerit



Evenimente



Aplicații militare



Selecție manuală sistem de dimming (echipare standard):

Prin intermediul unui selector rotativ, puteți regla intensitatea luminii (100-75-50-30%) a tuturor reflectoarelor simultan și automat.

Distribuitor local

Adresa : Splai Bahlui Mal Stâng 25B, Iasi
 Vânzări: 0232.231.435
 sales@eurotech-iasi.ro