

# 0 601 6B5 101 – GKS 18V-68 GC

Cod comandă	0 601 6B5 101
Cod EAN	3165140931908
1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3NH	✓
1 x pânză de ferăstrău circular, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm, 2 608 644 513	✓
1/1 inserție L-BOXX sculă electrică 1 600 A01 S9X	✓
2 x acumulatori ProCORE18V 8.0Ah 1 600 A01 6GK	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Limitator paralel 1 608 190 007	✓
Încărcător rapid GAL 18V-160 C Professional, inclusiv Bluetooth Low Energy module 1 600 A01 9S6	✓



## Date tehnice

### Date tehnice

Turație la mersul în gol	2.500 – 5.000 rot/min
Greutate excl. acumulator	4.3 kg
Șină de ghidare compatibilă	da
Dimensiuni sculă (lățime)	228 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	405 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	288 mm
Capacitate acumulator	8,0 Ah
Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Greutate incl. acumulator	5,3 kg
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău circular cu acumulator BITURBO

### Adâncime de tăiere

Capacitate max. de tăiere în lemn (90°)	68 mm
Capacitate max. de tăiere în lemn (45°)	50 mm

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	98 dB(A)
Nivel putere sonoră	109 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 98 dB(A); nivel putere sonoră 109 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.



## Avantaje

### Argument principal de vânzare

- Mai bun decât un ferăstrău cu alimentare cu cablu – Performanță optimă cu flexibilitate maximă

### Beneficii pentru utilizatori

- Performanță de tăiere maximă cu acumulator, funcționare identică cu a unei scule electrice cu alimentare cu cablu de 1.800 W datorită noii tehnologii BITURBO Brushless
- Ergonomie remarcabilă datorită unui nou concept de mâner auxiliar, care asigură un control perfect în toate pozițiile de tăiere
- Simplitate absolută datorită unei reglări a adâncimii confortabile și intuitive