

0 611 913 002 – GBH 18V-45 C

Cod comandă	0 611 913 002
Cod EAN	4059952508023
1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH	✓
2 x acumulatori ProCORE18V 12.0Ah 1 600 A01 6GU	✓
Lavetă pentru mașină	✓
Mâner auxiliar 1 607 031 2E7	✓
Tub de vaselină număr de piesă de schimb 1 615 430 010	✓
Valiză profesională	✓
Încărcător rapid GAL 18V-160 C Professional 1 600 A01 9S5	✓



Date tehnice

Date tehnice

Energie de percucie (conform EPTA 05/2016)	12.5 J
Număr percuzii la turația nominală	0 – 2.740 percuzii/min
Turație nominală	0 – 300 rot/min
Greutate excl. acumulator	8 kg
Sistem de prindere	SDS max
Dimensiuni sculă (lățime)	131 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	545 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	266 mm
Capacitate acumulator	12,0 Ah
Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Greutate incl. acumulator	9,3 kg
Subdiviziune categorie de produse	Ciocan rotopercurtor cu acumulator BITURBO cu SDS max



Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percucie în beton	12 – 45 mm
Interval diametru de găurire recomandat în beton	20 – 40 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	96 dB(A)
Nivel putere sonoră	107 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 96 dB(A); nivel putere sonoră 107 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Libertatea oferită de acumulator cu performanța unei scule electrice cu alimentare cu cablu – sculă multifuncțională pentru regim greu de lucru pentru găurirea și dăltuirea betonului

Beneficii pentru utilizatori

- Libertatea oferită de acumulator cu performanța unei scule electrice cu alimentare cu cablu datorită tehnologiei BITURBO Brushless
- Cu până la 700 g mai ușoară decât produsele similare cu alimentare cu cablu datorită unui grup motopropulsor optimizat
- KickBack Control pentru un risc redus de reacții bruște ale sculei electrice și pornire lină EPC și ASC pentru un proces de lucru confortabil și precis