

Cod comandă	0 611 914 002
Cod EAN	3165140996037
1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3NH	✓
2 x acumulatori ProCORE18V 8.0Ah 1 600 A01 6GK	✓
Geantă de transport număr de piesă de schimb 1 605 438 1G2	✓
Lavetă pentru mașină număr de piesă de schimb 1 619 200 413	✓
Mandrină cu schimbare rapidă 1,5 - 13 mm 2 608 000 710	✓
Mandrină cu schimbare rapidă SDS plus 2 608 000 704	✓
Mâner suplimentar 2 608 000 703	✓
Opritor de adâncime număr de piesă de schimb 1 613 001 009	✓
Tub de vaselină număr de piesă de schimb 1 615 430 010	✓
Încărcător rapid GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓



Date tehnice

Date tehnice

Energie de percucie (conform EPTA 05/2016)	5.8 J
Număr percuzii la turația nominală	0 – 2.900 percuzii/min
Turație nominală	0 – 500 rot/min
Greutate excl. acumulator	4.9 kg
Sistem de prindere	SDS plus
Dimensiuni sculă (lățime)	93 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	430 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	250 mm
Capacitate acumulator	8,0 Ah
Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Greutate incl. acumulator	5,9 kg
Subdiviziune categorie de produse	Ciocan rotopercurtor cu acumulator BITURBO cu SDS plus

Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percucie în beton	8 – 32 mm
Interval diametru de găurire recomandat în beton	12 – 30 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	40 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	92 dB(A)
Nivel putere sonoră	103 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 92 dB(A); nivel putere sonoră 103 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Cel mai puternic ciocan SDS plus cu acumulator de pe piață

Beneficii pentru utilizatori

- Performanță supremă de 5,8 J – cel mai puternic ciocan SDS plus cu acumulator din gama sa pentru lucrări dificile în beton
- Control perfect – pornire lină pentru dăltuire precisă și 3 moduri diferite de lucru pentru a asigura setarea potrivită pentru fiecare lucrare
- Cel mai inteligent ciocan SDS plus – starea în timp real a sculei electrice prin interfața cu utilizatorul, reglaje individuale prin Bluetooth prin intermediul aplicației Bosch Toolbox

