

Cod comandă	0 611 915 002
Cod EAN	3165140996112
1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3NH	✓
2 x acumulatori ProCORE18V 8.0Ah 1 600 A01 6GK	✓
Geantă de transport număr de piesă de schimb 1 605 438 1G2	✓
Lavetă pentru mașină număr de piesă de schimb 1 619 200 413	✓
Mâner suplimentar 2 608 000 702	✓
Tub de vaselină număr de piesă de schimb 1 615 430 010	✓
Încărcător rapid GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓



## Date tehnice

### Date tehnice

Energie de percucie (conform EPTA 05/2016)	7 J
Număr percuzii la turația nominală	0 – 2.900 percuzii/min
Turație nominală	0 – 500 rot/min
Greutate excl. acumulator	5,1 kg
Sistem de prindere	SDS max
Dimensiuni sculă (lățime)	93 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	460 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	250 mm
Capacitate acumulator	8,0 Ah
Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Greutate incl. acumulator	6,1 kg
Subdiviziune categorie de produse	Ciocan rotopercutor cu acumulator BITURBO cu SDS max

### Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percucie în beton	14 – 35 mm
Interval diametru de găurire recomandat în beton	14 – 35 mm

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	95 dB(A)
Nivel putere sonoră	106 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 95 dB(A); nivel putere sonoră 106 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.



## Avantaje

### Argument principal de vânzare

- Remarcabil de compact și de puternic – ciocanul SDS max cu acumulator GBH 18V-36 C Professional de la Bosch

### Beneficii pentru utilizatori

- Extrem de compact – mai compact decât oricare alt ciocan SDS max cu acumulator de pe piață
- Energie maximă cu design cu greutate redusă – ciocanul BITURBO Brushless cu acumulator ProCORE18V cu performanțe superioare de max. 7,0 J la 6,1 kg
- Deosebit de inteligent – Interfață cu utilizatorul și conectivitate Bluetooth combinate cu pornire lină și buton de blocare pentru dăltuire continuă