

TG16/3 IP23



Putere

Putere trifazică COP	kVA	16
Putere monofazică COP	kVA	8

Date tehnice

Tensiune	V	400/230
Frecvență	Hz	50
Factor de putere	cos ϕ	0.8/1
Turatie cutiei de viteze	rpm	3000
Power (tractor)	kW/HP	29/40
Turatie ax PTO	rpm	435
Sistem de reglare tensiune	Compound	
Precizie tensiune	%	5



Informatii dimensiuni

Lungime	(L) mm	746
Lățime	(W) mm	580
Înălțime	(H) mm	958
Greutate fără combustibil	Kg	121

Echipamente

Thermomagnetic circuit breaker	x
Protecție diferențială	x
Voltmeter	x
Frecvențmetru	x



Prize

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1

Protectie alternator si priza

Protecție electrică	IP23
Protecție priza	IP44

Informațiile sunt aliniate cu fișierul de date în momentul descărcării.
Imprimat pe 15/05/2024 (ID 2325)

©2023 | PR Industrial S.r.L unipersonale - Loc. Il Piano - 53031 Casole d'Elsa (SI) - ITALY.
Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

